



NT 65/2 Ap *EU

NT 65/2 Ap er en kraftfuld 2-motorers våd- og tørsuger til professionel brug. Dens sugeevne er stort set konstant, fordi det foldede fladfilter renses med luft.

1 Fastgørelse af slange og bøjning

- Bekvem fastgørelse af sugeslange og bøjning til nem transport og opbevaring.

2 Indbygget opbevaringsrum

- Det store indbyggede opbevaringsrum på kabinettet sikrer, at værktøj og tilbehør altid opbevares lige ved hånden.

3 Indbygget udløbsslange (olieresistent)

- Let tilgængelig udløbsslange til bekvem bortskaffelse af væske.

4 ApClean (halvautomatisk filterrensesystem)

- Det frie filter betyder, at brugeren kan arbejde uden afbrydelser i lange tidsintervaller.
- Optimal sugekraft ved stor effektivitet.



NT 65/2 Ap *EU

■ Semi-automatisk filterrens

Tekniske Data

Ordrenr.	1.667-291.0	
EAN-kode	4039784727281	
Luftgennemstrømning	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Beholdervolumen	l	65
Max. tilslutningseffekt	W	max. 2760
Standardbredde		40
Ledningslængde	m	10
Lydniveau	dB(A)	73
Beholdermateriale		Plastik
Antal motorer		2
Frekvens	Hz	50-60
Spænding	V	220-240
Vægt	kg	20
Mål (L x B x H)	mm	600 x 480 x 920

Udstyr

Sugeslange	m	4	Sikkerhedsklasse	II
Metalsugerør, 2 x 0,5 m	■		Hjul med bremse	■
Støvsugerpose		Papir	Filterrensning	ApClean (halvautomatisk filterrensesystem)
Mundstykke til våd- og tørsugning	mm	360	Vedligeholdelsesfri ventilatorer	Pieces 2
Fugemundstykke	■			
Udløbsslange (olieresistent)	■			
Automatisk lukning, når max. niveauet er nået	■			
Fladfilter		Papir		
Bøjning	■			
Kofanger	■			
Skubbehåndtag	■			
■ Medfølger				

NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0

KÄRCHER


			Ordrenr.	Mængde		Længde	Beskrivelse	
Fladfilter, papir								
Fladfilter, foldet	1	6.904-283.0	1 Pieces				Det foldede fladfilter af papir - BIA-(U,S,G,C), støvkategori M - er velegnet til modellerne NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■
Papirposer, 2-lags								
FILTERPOSER - NT65/2 M.FL. - 5 STK.	2	6.904-285.0	5 Pieces				5 slidstærke 3-lagspapirfilterposer - BIA-(U, S, G, C) støvkategori M. Til alle varianter af modellerne NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me samt til NT 72/2 Eco Tc.	■
Plastbøjninger								
Plastbøjning	3	5.031-904.0	1 Pieces	ID 40			Elektrisk ledende plastbøjning (DN 40) med C-40 clipsystem. Velegnet til alle NT-sugere.	■
	4	5.031-718.0	1 Pieces	ID 35			Plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco (med undtagelse af NT Eco M og NT Eco H).	□
	5	5.031-939.0	1 Pieces	ID 35			Elektrisk ledende plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco.	□
	6	5.032-427.0	1 Pieces	ID 40			Elektrisk ledende plastbøjning (DN 40) med C-40 clipsystem. Velegnet til alle NT-sugere.	□
Gulvmundstykker								
Floor tool packaged basalt grey DN40	7	6.907-408.0	1 Pieces	ID 40		360 mm		■
GULVMUNDSTYKKE DN 40 - 370	8	6.903-018.0	1 Pieces	ID 40		370 mm	Allroundmundstykke af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	□
GULVMUNDSTYKKE - DN 40	9	6.906-383.0	1 Pieces	ID 40		450 mm	Allroundmundstykke (DN 40) af aluminium med en arbejdsbredde på 450 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-065.0) og olieresistente gummiskrabere (6.906-146.0). Kun til NT-sugere.	□
GULV MUNDSTYKKE DN35	10	6.906-384.0	1 Pieces	ID 35		370 mm	Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	□
Fugemundstykker								
FUGEDYSE PLASTIC DN40 290MM	11	6.903-033.0	1 Pieces	ID 40	290 mm		Fugemundstykket (DN 40) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 290 mm.	■
FUGEDYSE - DN 35	12	6.900-385.0	1 Pieces	ID 35	210 mm		Fugemundstykket (DN 35) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 210 mm.	□
Crevice nozzle	13	6.900-922.0	1 Pieces	ID 35	500 mm		Fugemundstykket (DN 35) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 370 mm.	□
Crevice nozzle DN40	14	6.905-817.0	1 Pieces	ID 40	400 mm		Fugemundstykket (DN 40) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 400 mm.	□
Metal støvsugerrør								
Sugerør	15	6.900-275.0	1 Pieces	ID 40	0,55 m		Sugerøret af forkromet metal (DN 40, 1x0,5 m) er standard til stort set alle professionelle tomotorers sugere. Valgfrit for professionelle enmotors NT-sugere med sugeslange DN 40.	■
SUGERØR NW35 - 0,5 M METAL	16	6.900-514.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m		Sugerøret af forkromet metal (DN 35, 1 x 0,5 m) er standard til stort set alle professionelle enmotors NT-sugere.	□
Sugeslanger (clipsystem)								
Sugeslange (clipsystem), C 40, 4 m	17	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m		4 m lang standard sugeslange med bajonet- og C 40 cliptilslutning. Uden bøjning og tilslutningsmuffe.	■

■ Medfølger □

NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Mængde		Længde		Beskrivelse	
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m	18	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m		Den 10 m lange standardsugeslange uden bøjning og tilslutningsmuffe har bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem) C 40, 4 m, olieresistent	19	6.906-714.0	1 Pieces	40	4 m		Med bajonet og clipforbindelse	<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 40, 4 m, el.	20	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m		4 m lang elektrisk ledende sugeslange med bajonet- og C 40 cliptilslutning. Uden bøjning og tilslutningsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 40, 16 m	21	6.906-635.0	1 Pieces	40	16 m		Med bajonet og clipforbindelse	<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m, elektrisk ledende	22	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m		Sugeslange med bajonetkobling, elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Sugeslanger, komplette (clipsystem)								
Sugeslange, komplet (clipsystem), C DN 40, 4 m	23	4.440-678.0	1 Pieces	ID 40	4 m		4 m lang, ikke elektrisk ledende sugeslange med bøjning, bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden. Uden modul.	<input checked="" type="checkbox"/>
	24	4.440-679.0	1 Pieces	ID 40	4 m		4 m lang, ikke elektrisk ledende sugeslange med bøjning (C-DN 40) og modul (4.060-474.0) samt bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, (clipsystem), C ID 40, 4 m, elektrisk ledende	25	4.440-728.0	1 Pieces	ID 40	4 m		Med bøjning og modul (4.060-533.0), elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Fladfilter, PES								
Fladfilter (PES)	26	6.904-284.0	1 Pieces				Foldet fladfilter (PES) - BIA-(U,S,G,C), støvkategori M - af rådbestandig polyesterfleece, særdeles velegnet til at opsuge vådt og slibende snavs. Standard til NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
Stoffilter								
Membran-/stoffilter	27	6.904-282.0	1 Pieces				Membran-/stoffiltret - BIA-C - af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Metal fibre til jordforbindelse. Velegnet til alle professionelle tomotorers NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
HEPA-filter til støvklasse H								
HEPA-filter	28	6.904-364.0	1 Pieces				HEPA-filtret - støvkategori H (H14) - med glasfiberlag øger filtreringsevnen, når der opsuges sundhedsfarligt, kræftfremkaldende støv.	<input type="checkbox"/>
Plastsække til støvfri bortskaffelse								
Plastsække til støvfri bortskaffelse	29	6.900-698.0	10 Pieces				PE-plastsæk	<input type="checkbox"/>
Vådfilterposer								
Specialfilterposer, vådfilterposer	30	6.904-252.0	5 Pieces				Godkendt i støvklasse L, almindelig rengøring, våd og tør, slidfast	<input type="checkbox"/>
Rustfrie bøjninger								
Bøjning, rustfrit stål ID 35	31	6.903-141.0	1 Pieces	ID 35			Rustfrit stål, buet, ID 35	<input type="checkbox"/>
Bøjning, rustfrit stål ID 40	32	6.902-079.0	1 Pieces	ID 40			Rustfrit stål, buet, ID 40	<input type="checkbox"/>
Metalbøjninger								
Metalbøjning, DN 35, metal	33	6.900-519.0	1 Pieces	ID 35			Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 35) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-112.0; C 35, DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Metalbøjning, DN 40, metal	34	6.900-276.0	1 Pieces	ID 40			Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 40) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-111.0; C 40, DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Allroundbørster								
Altmuligbørste, DN 35	35	6.903-863.0	1 Pieces	ID 35	120 mm		Naturbørster (kohår), børsteenhed, 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Automundstykker								
BILMUNDSTYKKE DN40	36	6.900-952.0	1 Pieces	ID 40		90 mm	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger



			Ordrenr.	Mængde		Længde		Beskrivelse	
Sugemundstykker, gummi, 45°									
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	37	6.902-104.0	1 Pieces	ID 35	220 mm			DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
	38	6.902-105.0	1 Pieces	ID 40	220 mm			DN 40 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Radiatorbørster									
Brush heating element	39	6.903-034.0	1 Pieces	ID 35				Radiatorbørsten (DN 35) af plast er velegnet til fugemundstykket 6.900-385.0 eller 6.905.240.0. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Mundstykke til støvsugning af rør									
BRUSH	40	6.903-035.0	1 Pieces	ID 35				Plast, rørdiameter 100 mm	<input type="checkbox"/>
RØRSUGEBØRSTE 35/200	41	6.903-036.0	1 Pieces	ID 35				Plast, rørdiameter 200 mm	<input type="checkbox"/>
Rustfrit støvsugerør									
Sugerør	42	6.902-081.0	1 Pieces	ID 40	0,5 m			Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1 x 0,5 m) passer kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
	43	6.906-531.0	1 Pieces	ID 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Sugerør, ID 35	44	6.902-154.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>
Reparationssæt									
Reparationssæt, C 40	45	2.639-873.0	1 Pieces	ID 40				Reparationssættet (C 40) består af skrubbare slangeforbindelsesmuffer (uden bajonettilslutningsmuffe) til professionelle NT-sugere med cliptilslutningssystem.	<input type="checkbox"/>
Reparationssæt ID 61	46	2.862-038.0	1 Pieces	ID 61				Reparationssæt til sugeslange. Valgfrit til modellerne NT 65/2 og 72/2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Sugeslanger (uden tilslutning)									
	47	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>
Sugeslanger, komplette									
Sugeslange, komplet	48	4.440-264.0	1 Pieces	ID 61	4 m			4 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 61, glat indvendig overflade	49	4.440-328.0	1 Pieces	ID 61	3 m			Industrislange, PVC/elastomer med stålspiral, glat indvendig overflade	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, DN 61, 10 m	50	4.440-467.0	1 Pieces	ID 61	10 m			10 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, olieresistent	51	4.440-613.0	1 Pieces	ID 61	4 m			Olieresistent	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 61, 10 m, olieresistent	52	4.440-614.0	1 Pieces	ID 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, elektrisk ledende	53	4.440-616.0	1 Pieces	ID 61	4 m			Elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet	54	4.440-263.0	1 Pieces	ID 40	4 m			4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konustilslutning på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-303.0	1 Pieces	ID 40	4 m			Olieresistent	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, DN 40, 10 m	56	4.440-463.0	1 Pieces	ID 40	10 m			4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konus på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet	57	4.440-466.0	1 Pieces	ID 40	10 m			Elektrisk ledende, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 40, 10 m, olieresistent	58	4.440-612.0	1 Pieces	ID 40	10 m			Olieresistent.	<input type="checkbox"/>
Samlemuffer									
Samlemuffe, DN 32/35 med indvendigt gevind	59	6.902-077.0	1 Pieces	ID 32				Ikke elektrisk ledende samlemuffe med indvendigt gevind. Til sammenkobling af 2 slanger uden brug af tilslutningsdele. Velegnet til DN 32 og DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger

NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Mængde		Længde	Beskrivelse	
Samlemuffe, DN 40 med indvendigt gevind	60	6.900-286.0	1 Pieces	ID 40		Ikke elektrisk ledende samlemuffe med skruegevind på begge sider. Til sammenkobling af 2 DN 40 sugeslanger uden brug af tilslutningsdele.	<input type="checkbox"/>
Samlemuffe, ID 61, med indvendigt gevind	61	6.902-078.0	1 Pieces	ID 61		Til sammenkobling af 2 sugeslanger, tosidet gevind	<input type="checkbox"/>
Forlængerslange (clipsystem)							
Forlængerslange, C 40	62	6.906-344.0	1 Pieces	ID 40	2,5 m	2,5 m lang, ikke elektrisk ledende standardforlængerslange til alle C 40 slanger med clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Andet							
Præseparator	63	3.864-010.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
Præseparator (tønde)	64	3.864-012.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
Præseparator (læg)	65	4.063-132.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	66	2.863-026.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
Y-stykke-sæt							
Udbygningssæt, Y-stykke	67	2.637-217.0	1 Pieces	ID 35		Fordelmuffe af plast, specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsmuffe C-DN (clip-on kile), elektrisk ledende							
Samlemuffe C 35 - ID 35, elektrisk ledende	68	5.407-112.0	1 Pieces	ID 35		C 35 slangekobling til ID 35 tilbehør, elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsmuffe C 40 til DN 35, el.	69	5.407-109.0	1 Pieces	ID 40		Elektrisk ledende tilslutningsmuffe (C 40) med DN 35 tilslutning til tilslutning af DN 35 tilbehørsdele til professionelle C 40 eller C-DN 40 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Samlemuffe C 40 - ID 40, elektrisk ledende	70	5.407-111.0	1 Pieces	ID 40		C 40 slangekobling til ID tilbehør elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende							
Sleeve for tool C35EL	71	5.453-042.0	1 Pieces	ID 35		3-trins-tilslutningsmuffe af plast. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til tilslutning af elværktøj til professionelle C- eller C-DN 35 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj C 35, elektrisk ledende	72	5.453-048.0	1 Pieces	ID 35		Indvendig Ø 25,4 mm, udvendig Ø 34,6 mm/38 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	<input type="checkbox"/>
Samlemuffe til elværktøj C 35, elektrisk ledende	73	5.453-049.0	1 Pieces	ID 35		Indvendig Ø 28,6 mm, udvendig Ø 37,3 mm/38,8 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj, C 35, elektrisk ledende	74	5.453-050.0	1 Pieces	ID 35		Indvendig Ø 27 mm, udvendig Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	<input type="checkbox"/>
Samlemuffe til elværktøj C 35, elektrisk ledende	75	5.453-051.0	1 Pieces	ID 35		Indvendig Ø 32 mm, udvendig Ø 39 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-052.0	1 Pieces	ID 35		Indvendig Ø 28 mm, udvendig Ø 34 mm/38,8 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj, skrubar							
Tilslutningsmuffe elværktøj DN 35, skrubar	77	5.453-016.0	1 Pieces	ID 35		3-trins-tilslutningsmuffe af plast med montagevejledning. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger.	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsmuffe til elværktøj, med gevind, ID 35	78	5.453-026.0	1 Pieces	ID 35		Indvendig Ø 28,6 mm, udvendig Ø 37,3/38,8 mm	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsmuffe elværktøj C 35, skrubar	79	6.902-059.0	1 Pieces	ID 35		Elektrisk ledende, skrubar tilslutningsmuffe til elværktøj. Indvendig diameter 32 mm, udvendig diameter 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	80	6.902-095.0	1 Pieces	ID 35		Skrubar 2-trinsmuffe til elværktøj. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger. Indvendig diameter 28 mm, udvendig diameter 34 og 38,8 mm. Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Overgang til større mundstykke							
Reducering (rør * dyse)	81	5.453-019.0	1 Pieces	ID 40		Fra DN 40 til DN 61: Reducering af plast (ikke elektrisk ledende). Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger

NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0



		Ordrenr.	Længde		Mængde		Beskrivelse	
Diverse								
Forlængerledning	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Forlængerledning, 20 m lang, 3 x 1,5 m ² . Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækafastning og knækbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger

NT 65/2 AP *EU

1.667-291.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Mængde						Beskrivelse			
Gulvmundstykker												
Gulvmundstykke, 500 mm	1	4.130-413.0	1 Pieces	ID 61	500 mm				Aluminium, olieresistent, 500 mm, med højdejusterbare hjul, børstestriber (6.903-067.0) og gummilæber (6.906-168.1)	<input type="checkbox"/>		
Andre mundstykker												
Sugemundstykke af gummi, 45° DN 61	2	6.902-106.0	1 Pieces	ID 61	220 mm				Bøjet 45°, til rengøring af maskiner, olieresistent	<input type="checkbox"/>		
Skraber og skrabermondstykke, DN 61, metal	3	6.903-360.0	1 Pieces	ID 61	104 mm				Skraber og skrabermondstykke, DN 61, metalplade, 117 mm	<input type="checkbox"/>		
Overflademundstykke, aluminium, DN 61, 200 mm	4	4.130-415.0	1 Pieces	ID 61	200 mm				Fladt overflademundstykke, DN 51, 200 mm, aluminium med børster og stødfanger af stål	<input type="checkbox"/>		
Fugemundstykker												
Fugemundstykke, syntetisk	5	6.900-222.0	1 Pieces	ID 61	370 × 64 mm				Fugemundstykke, plast, 370 mm	<input type="checkbox"/>		
Adaptere og reservedele												
Vacuum cleaner connection DN61 auf DN52	6	6.902-002.0	1 Pieces	ID 52						<input type="checkbox"/>		

■ Medfølger