



NT 70/2 Prof

Kraftfuld våd-/tørsuger med 70 l beholder og op til tre motorer.




1 2 motorer



2 Nem at bruge

- Beholderen er nem at tømme via afløbsslangen. Meget praktisk på grund af den store 70 liters beholder.



3 Integreret tilbehørsholder

- Stor stødfanger med opbevaringsrum til tilbehør.



4 Ergonomisk håndtag

- NT 70 har et ergonomisk skubbehåndtag, så maskinen kan flyttes.



NT 70/2 Prof

■ Ergonomisk håndtag

Tekniske Data

Ordrenr.	1.667-278.0	
EAN-kode	4039784725560	
Luftgennemstrømning	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Beholdervolumen	l	70
Max. tilslutningseffekt	W	2400
Standardbredde	ID 40	
Ledningslængde	m	10
Lydniveau	dB(A)	75
Beholdermateriale	Plastik	
Antal motorer	2	
Frekvens	Hz	50-60
Spænding	V	220-240
Vægt	kg	25,2
Mål (L x B x H)	mm	510 x 720 x 975

Udstyr

Sugeslange	m	4
Metalsugerør, 2 x 0,5 m	■	
Mundstykke til våd- og tørsugning	mm	400
Fugemundstykke	■	
Patronfilter	■	
Udløbsslange	■	
Patronfilter	Papir	
Sikkerhedsklasse	II	
Vedligeholdelsesfri ventilatorer	Pieces	2

■ Medfølger

NT 70/2 PROF

1.667-278.0

KÄRCHER


		Ordrenr.	Mængde		Længde		Beskrivelse	
Grovmudsfilter til brug ved vådsugning								
Skumfilter	1	2.889-083.0	1 Pieces				Ikke egnet til tørsug	■
Patronfilter, papir								
Patronfilter, papir	2	6.907-038.0	1 Pieces				Patronfiltret af papir -BIA-C, støvkategori M - er velegnet som hovedfilter ved tørsug og kan også bruges til vådsug.	■
Gulvmundstykker								
Våd-/tørmundstykke	3	2.889-117.0	1 Pieces	ID 40		400 mm	Våd-/tørmundstykke (DN 40) med hurtig skift af sugelæber/børste; ideel til vådsugning af større områder.	■
GULVMUNDSTYKKE DN 40 - 370	4	6.903-018.0	1 Pieces	ID 40		370 mm	Allroundmundstykke af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	□
GULVMUNDSTYKKE - DN 40	5	6.906-383.0	1 Pieces	ID 40		450 mm	Allroundmundstykke (DN 40) af aluminium med en arbejdsbredde på 450 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-065.0) og olieresistente gummiskrabere (6.906-146.0). Kun til NT-sugere.	□
GULV MUNDSTYKKE DN35	6	6.906-384.0	1 Pieces	ID 35		370 mm	Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	□
Kørebanelmundstykker								
Kørebanelmundstykke	7	4.130-432.0	1 Pieces	ID 40		644 mm	Støvsugning af større områder i forbindelse med NT 70/1; Kun modellerne NT 70/2 og NT 70/3	■
Fugemundstykker								
FUGEDYSE PLASTIC DN40 290MM	8	6.903-033.0	1 Pieces	ID 40		290 mm	Fugemundstykket (DN 40) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 290 mm.	■
FUGEDYSE - DN 35	9	6.900-385.0	1 Pieces	ID 35		210 mm	Fugemundstykket (DN 35) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 210 mm.	□
Crevice nozzle	10	6.900-922.0	1 Pieces	ID 35		500 mm	Fugemundstykket (DN 35) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 370 mm.	□
Crevice nozzle DN40	11	6.905-817.0	1 Pieces	ID 40		400 mm	Fugemundstykket (DN 40) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 400 mm.	□
Metal støvsugerør								
Sugerør	12	6.900-275.0	1 Pieces	ID 40		0,55 m	Sugerøret af forkrømet metal (DN 40, 1x0,5 m) er standard til stort set alle professionelle tomotorers sugere. Valgfrit for professionelle enmotors NT-sugere med sugeslange DN 40.	■
SUGERØR NW35 - 0,5 M METAL	13	6.900-514.0	1 Pieces	ID 35		0,5 m	Sugerøret af forkrømet metal (DN 35, 1 x 0,5 m) er standard til stort set alle professionelle enmotors NT-sugere.	□
Sugeslanger, komplette (clipsystem)								
Sugeslange, komplet (clipsystem), C DN 40, 4 m	14	4.440-678.0	1 Pieces	ID 40		4 m	4 m lang, ikke elektrisk ledende sugeslange med bøjning, bajonetttilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørsiden. Uden modul.	■
Sugeslange, komplet (clipsystem), C DN 40, 16 m	15	4.440-784.0	1 Pieces	ID 40		16 m	16 m lang sugeslange (C-DN 40) med bajonetttilslutning og lige tilbehørsmuffe.	□
Stoffilter								
Membran-/stoffilter	16	6.904-282.0	1 Pieces				Membran-/stoffiltret - BIA-C - af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Metafibre til jordforbindelse. Velegnet til alle professionelle tomotorers NT-sugere.	□
Papirposer, 2-lags								
FILTERPOSER - NT65/2 M.F.L. - 5 STK.	17	6.904-285.0	5 Pieces				5 slidstærke 3-lagspapirfilterposer - BIA-(U, S, G, C) støvkategori M. Til alle varianter af modellerne NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me samt til NT 72/2 Eco Tc.	□

■ Medfølger □

NT 70/2 PROF

1.667-278.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Mængde		Længde			Beskrivelse		
Sugeslange (clipsystem), C 40, 4 m	38	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m			4 m lang standardsugeslange med bajonet- og C 40 cliptilslutning. Uden bøjning og tilslutningsmuffe.		<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 40, 4 m, el.	39	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m			4 m lang elektrisk ledende sugeslange med bajonet- og C 40 cliptilslutning. Uden bøjning og tilslutningsmuffe.		<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 40, 16 m	40	6.906-635.0	1 Pieces	40	16 m			Med bajonet og clipforbindelse		<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m, elektrisk ledende	41	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m			Sugeslange med bajonetkobling, elektrisk ledende		<input type="checkbox"/>
Sugeslanger, komplette										
Sugeslange, komplet	42	4.440-264.0	1 Pieces	ID 61	4 m			4 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.		<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 61, glat indvendig overflade	43	4.440-328.0	1 Pieces	ID 61	3 m			Industrislange, PVC/elastomer med stålspiral, glat indvendig overflade		<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, DN 61, 10 m	44	4.440-467.0	1 Pieces	ID 61	10 m			10 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.		<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, olieresistent	45	4.440-613.0	1 Pieces	ID 61	4 m			Olieresistent		<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 61, 10 m, olieresistent	46	4.440-614.0	1 Pieces	ID 61	10 m					<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, elektrisk ledende	47	4.440-616.0	1 Pieces	ID 61	4 m			Elektrisk ledende		<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet	48	4.440-263.0	1 Pieces	ID 40	4 m			4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konustilslutning på tilbehørssiden.		<input type="checkbox"/>
	49	4.440-303.0	1 Pieces	ID 40	4 m			Olieresistent		<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, DN 40, 10 m	50	4.440-463.0	1 Pieces	ID 40	10 m			4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konus på tilbehørssiden.		<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet	51	4.440-466.0	1 Pieces	ID 40	10 m			Elektrisk ledende, 10,0 m, ID 40		<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 40, 10 m, olieresistent	52	4.440-612.0	1 Pieces	ID 40	10 m			Olieresistent.		<input type="checkbox"/>
Samlemuffer										
Samlemuffe, DN 32/35 med indvendigt gevind	53	6.902-077.0	1 Pieces	ID 32				Ikke elektrisk ledende samlemuffe med indvendigt gevind. Til sammenkobling af 2 slanger uden brug af tilslutningsdele. Velegnet til DN 32 og DN 35.		<input type="checkbox"/>
Samlemuffe, DN 40 med indvendigt gevind	54	6.900-286.0	1 Pieces	ID 40				Ikke elektrisk ledende samlemuffe med skruegevind på begge sider. Til sammenkobling af 2 DN 40 sugeslanger uden brug af tilslutningsdele.		<input type="checkbox"/>
Samlemuffe, ID 61, med indvendigt gevind	55	6.902-078.0	1 Pieces	ID 61				Til sammenkobling af 2 sugeslanger, tosidet gevind		<input type="checkbox"/>
Forlængerslanger (clipsystem)										
Forlængerslange, C 40	56	6.906-344.0	1 Pieces	ID 40	2,5 m			2,5 m lang, ikke elektrisk ledende standardforlængerslange til alle C 40 slanger med clipsystem.		<input type="checkbox"/>
Andet										
Præseparator	57	3.864-010.0	1 Pieces							<input type="checkbox"/>
Præseparator (tønde)	58	3.864-012.0	1 Pieces							<input type="checkbox"/>
Præseparator (låg)	59	4.063-132.0	1 Pieces							<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	60	2.863-026.0	1 Pieces							<input type="checkbox"/>
Y-stykke-sæt										
Udbygningssæt, Y-stykke	61	2.637-217.0	1 Pieces	ID 35				Fordelemuffe af plast, specielt til NT-sugere.		<input type="checkbox"/>

■ Medfølger

NT 70/2 PROF

1.667-278.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Mængde		Længde				Beskrivelse		
Tilslutningsmuffe C-DN (clip-on kile), elektrisk ledende											
Samlemuffe C 35 - ID 35, elektrisk ledende	62	5.407-112.0	1 Pieces	ID 35					C 35 slangekobling til ID 35 tilbehør, elektrisk ledende		<input type="checkbox"/>
Overgang til større mundstykke											
Reducering (rør + dyse)	63	5.453-019.0	1 Pieces	ID 40					Fra DN 40 til DN 61: Reducering af plast (ikke elektrisk ledende). Specielt til NT-sugere.		<input type="checkbox"/>
Reduktionsmuffer											
Reduktionsmuffe, el., C 40	64	5.407-108.0	1 Pieces	ID 40					Skrubar reduktionsmuffe (C 40 til DN 35). Specielt til NT-sugere.		<input type="checkbox"/>
REDUCERING Ø40 TIL C35	65	5.407-113.0	1 Pieces	ID 40					Reduktionsmuffe (C 40 til C 35) til at tilslutte tilbehør med C 35 cliptilslutninger til sugeslanger med C 40 clipsystem.		<input type="checkbox"/>
Overgang til mindre mundstykke											
Reduktionsmuffe fra DN 40 til DN 35	66	6.902-017.0	1 Pieces	ID 40					Reduktionsmuffe til udvidelse af tilbehøret. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør med tilslutningskonus DN 35 i forbindelse med tilbehørsdele med tilslutningskonus DN 40.		<input type="checkbox"/>
Reduktionsmuffe fra DN 35 til DN 32	67	6.902-072.0	1 Pieces	ID 35					Reduktionsmuffe med indvendig tilslutningskonus DN 32. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør fra det professionelle tørsugersortiment i forbindelse med professionelle NT-sugere.		<input type="checkbox"/>
Branchespecifikt tilbehørssæt til støvsugere											
Professionelt rengøringsæt ID 40	68	2.637-353.0		ID 40					Enkeltkomponenter: Sugesele 4 m (4.440-263.0), bøjning, metal (6.900-276.0), sugerør 2 x 0,5 m, metal (6.900-275.0), fugemundstykke (6.903-033.0), gulvmundstykke med valser (6.903-051.0)		<input type="checkbox"/>
Bilrengøringsæt ID 35	69	2.862-166.0		ID 35					Sættet består af: Automundstykke ID 35, polster-/fugemundstykke ID 35, sugesele ID 35, samlemuffe C 35/ ID 35		<input type="checkbox"/>
Spånsæt	70	2.640-760.0		ID 61					Sættet består af: Sugesele 4 m, oliefast (4.440-613.0), fugemundstykke (6.900-222.0), 45° bøjet sugemundstykke af gummi (6.902-106.0)		<input type="checkbox"/>

■ Medfølger

NT 70/2 PROF

1.667-278.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Længde		Mængde		Beskrivelse	
Diverse								
Forlængerledning	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Forlængerledning, 20 m lang, 3 x 1,5 m ² . Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækafastning og knækbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger

NT 70/2 PROF

1.667-278.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Mængde					Beskrivelse	
Andre mundstykker									
Sugemundstykke af gummi, 45° DN 61	1	6.902-106.0	1 Pieces	ID 61	220 mm			Bøjet 45°, til rengøring af maskiner, olieresistent	<input type="checkbox"/>
Skraber og skrabermondstykke, DN 61, metal	2	6.903-360.0	1 Pieces	ID 61	104 mm			Skraber og skrabermondstykke, DN 61, metalplade, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Overflademundstykke, aluminium, DN 61, 200 mm	3	4.130-415.0	1 Pieces	ID 61	200 mm			Fladt overflademundstykke, DN 51, 200 mm, aluminium med børster og stødfanger af stål	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger