

CP 333 NTi

Tekniske data



Intelligent frekvens
styring indbygget

Takket være brugen af ny teknologi og frekvensstyring opfylder den de sidste nye EU krav som er obligatorisk i Europa fra 2017.



Du er dermed også forberedt på fremtiden med CP 333 NTi

Tekniske data	CP 333 NTi
Føde bredde - pap størrelse	uendelig
Skære bredde - pakke materiale	333 mm
Pap tykkelse	12 mm
Kapacitet/time	1 - 2 m ³ /h
Kapacitet meter/minut	10 m/min
Motor effekt Kw.	0,55 KW
Forsyningsspænding	230 V / 50-60 Hz
Lydtryk i dB. tomgang	59 dB(A)
Lydtryk i dB. under makulering	65 dB(A)
Dimensioner hxbxd mm.	460x580x620
Vægt	78 Kg

Gå nye veje spar miljøet!

CP 333 NTi


Produceret med 100% vedvarende energiresourcer.
Fremstillet af 70% bæredygtige råvarer

cushion pack

En helt ny udviklet bord model med de sidste nye teknologier indbygget



Dette gør den mere miljøvenlig, mere støjsvag, og giver motoren et større drejningsmoment



Genbrug af pap er en miljøvenlig løsning.



Pakke emballage maskiner

 **ErgoLift**

CP 333 NTi

Produceret med 100% vedvarende energiresourcer
Fremstillet af 70% bæredygtige råvarer

Gå nye veje og brug den miljøvenlige, energieffektive CP 333 NTi bordplade maskine!

Ikke alene er pakke emballage maskinen CP 333 NTi produceret af miljøvenlig emballage fra gamle, brugte papkasser, men også med sit nye design har det konsekvent videreudvikler denne grundlæggende økologiske koncept.

For eksempel er chassiset af CP 333 NTi fremstillet af 70% bæredygtige råmaterialer (lamineret bord - krydsfiner og MDF plader), og maskinen er fremstillet udelukkende med vedvarende energimaterialer.



Automatisk afskæring af papret



Let at gøre ren med en støvsuger

Gå nye veje spar miljøet!